

**DX 100****Paskirtis:**

- Įvairių paviršių, talpų ir įrengimų plovimui pieno, alaus fabrikuose ir kitose maisto pramonės įmonėse.
- Žemės ūkyje naudojama gyvulių laikymo patalpų, melžimo agregatų, indų plovimui.
- Galima naudoti medvilninių bei lininių darbo rūbų balinimui.

**Medžiagų suderinamumas:**

- Tinka nerūdijančio plieno, polietileno, polivinilchlorido ir emaliuotų paviršių plovimui

**Sudėtis:**

Žiūrėti produkto etiketę ir saugos duomenų lapą.

**Naudojimas:**

Naudojimo sritis	Koncentracija, %	Laikas, min
Plaunant rankiniu būdu	0,3-0,4	15
Plaunant cirkuliaciniu būdu	0,5-0,7	15
Darbo rūbų, indų, įrankių balinimui	0,1-0,12	15
Kilimėlių plovimui	1	

Tinka naudoti kanalizacijos vamzdynų plovimui.

**Įspėjimas!** Nenaudoti kartu su kitais produktais. Gali išskirti pavojingas dujas (chlorą).

**Darbinio tirpalo galiojimo laikas – 48 val.****Fizikinės–cheminės savybės:**

*Išvaizda ir spalva:* gelsvai žalsvos spalvos skystis. Leidžiamas nedidelis kiekis nuosėdų.

*pH (1% vandeninis tirpalas):* 11,5-12,5

*Tankis, g/cm<sup>3</sup>:* 1,20–1,25

**Darbų saugos nurodymai:****Pavojinga.**

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Labai toksiška vandens organizmams.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.



**PRARIJUS:** išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

**PATEKUS Į AKIS:** kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai tai galima padaryti. Toliau plauti akis.

**PATEKUS ANT ODOS** (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiukšle.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Laikyti užrakintą.

Pilna saugaus naudojimo ir šalinimo instrukcija pateikta saugos duomenų lape.

### **Aplinkosauginė informacija:**

Šio produkto sudėtyje esančios paviršiaus aktyvios medžiagos (PAM) yra biologiškai suyrančios ir atitinka EB ploviklių Direktyvos, EB648/2004 reikalavimus.

### **Fasavimas ir laikymas:**

Fasuojama į plastikinę tarą po 1, 6 kg. Sandėliuojama švariose patalpose atskirai nuo maisto produktų, rūgščių ir organinių tirpiklių.

Rekomenduojama sandėliavimo temperatūra 5–30 °C.

Tinkamumo naudoti laikas – 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.

