

**VALIS DEKORATYVINIO AKMENS VALIKLIS****Paskirtis:**

- Šlifuoatų ir nešlifuoatų akmens paviršių valymui nuo samanų, suodžių ir kitų nešvarumų.
- Tinka paminklams valyti.

**Sudėtis:**

Žiūrėti produkto etiketę ir saugos duomenų lapą.

**Naudojimas:**

Nuo akmens apvalyti purvą, samanas ir kitus nešvarumus. Valiklį užpurkšti ant valomo paviršiaus ir palaikyti iki 15 minučių. Po to nešlifuoatą paviršių nuplauti vandeniu, o šlifuoatą nuvalyti drėgna kempinėle ir išblizginti popieriniu rankšluosčiu ar sausa šluoste. Jeigu paviršius labai nešvarus, palikti valiklį ilgesniam laikui arba pakartoti valymą.

**Dėmesio!** Nevalyti spalvotųjų metalų paviršių.

**Fizikinės–cheminės savybės:**

*Išvaizda:* Vienalytis rusvos spalvos skystis be mechaninių priemaišų.

*pH:* 12,5–13,5

*Tankis 20 °C temperatūroje, g/cm<sup>3</sup>:* 1,070–1,080

**Darbų saugos nurodymai:****Pavojinga.**

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones.



**PATEKUS ANT ODOS** (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. **PATEKUS Į AKIS:** Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu

**Fasavimas ir laikymas:**

Fasuojamas į 750 ml talpos tarą.

Laikomas sausose, švariose patalpose. Laikymo temperatūra 5–30 °C.

Tinkamumo naudoti laikas – 24 mėnesiai.

