

WC GELIS

Paskirtis:

➤ Valo šlapimo akmenį, kalkių apnašas, rūdis nuo fajansinių unitazų, kriauklių, keraminio, plastikinių vonių, dušo kabinų ir nerūdijančio plieno paviršiaus. Skirta kasdieniam valymui.

Produkto savybės ir privalumai:

➤ Veiksmingai šalina druskas, kalkių nuosėdas, rūdis.
➤ Tiršta konsistencija puikiai padengia vertikalius paviršius ir leidžia produktą naudoti efektyviai ir ekonomiškai.

Medžiagų suderinamumas:

➤ Nenaudokite emaliuotų paviršių ir rūgščiai neatsparių metalų valymui.

Sudėtis:

Žiūrėti produkto etiketę ir saugaus duomenų lapą.

Naudojimas:

Prieš naudojimą valiklį suplakite.

Valant šlapimo akmenį, druskas, rūdis valiklis neskiedžiamas. Valomą paviršių ištrinkite ant šepetio užpildytu ar purkštuku užpurkštu valikliu. Palaikykite 20 min., po to dar kartą trinkite šepetiu ir nuplaukite vandeniu. Jeigu paviršius labai nešvarus, valykite dar kartą.

Fizikinės–cheminės savybės:

Išvaizda: skystis nuo melsvos iki žalsvos spalvos. Leidžiamas nuosėdų susidarymas ir drumstumas.

Kvapas: naudojamų žaliavų ir kvėpalų.

Tirpumas: su vandeniu maišosi bet kokių santykiu

Tankis, g/cm³: 1,050–1,060

pH: 2,0–3,0

Darbų saugos nurodymai:**Pavojinga.**

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Labai toksiška vandens organizmams, ūmus toksiškumas. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.



PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Pilna saugaus naudojimo ir šalinimo instrukcija pateikta saugos duomenų lape.

Fasavimas ir laikymas:

Fasuojamas į įvairios talpos polimerinę tarą.

Laikykite atskirai nuo šarmų ir maisto produktų. Rekomenduojama laikymo temperatūra 5–30 °C.

Tinkamumo naudoti laikas – 24 mėn. nuo pagaminimo datos.

Skystis užšąla, jam atšilus savybės išlieka.

