

GRINDŲ PLOVIKLIS KERAMINĖMS PLYTELĖMS**Paskirtis:**

- Puikiai tinka plytelėms, grindims, laminatui, linoleumui ir kitiems keraminiams paviršiams plauti.
- Valo giluminius nešvarumus, riebalus.
- Valiklyje esantys specialūs priedai paviršiui suteikia ypatingą blizgesį.
- Sumažina kalkinių nuosėdų susidarymą dėl kieto vandens.
- Vanduo greičiau nuteka nuo valomo paviršiaus.

Sudėtis:

Pateikta saugos duomenų lape.

Naudojimas:

Naudojimo sritis	Koncentracija, %	Pastabos
Grindų plovimui	0,5-1,0	
Stipriai užterštų paviršių plovimui	10,0-20,0	
Dėmių valymui	100,00	Užpilkite ant paviršiaus ar kempinėles ir valykite paviršių.

Po valymo paviršių praplaukite vandeniu.

Fizikinės–cheminės savybės:

Išvaizda ir spalva: gelsvos spalvos skystis

Kvapas: naudojamų kvapiųjų medžiagų

Tirpumas: su vandeniu maišosi bet koku santykiu

pH (1% vandeninio tirpalo): 7,0–8,0

Tankis 20 °C temperatūroje: 1,020–1,030

Darbų saugos nurodymai:

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.

Pilna saugaus naudojimo ir šalinimo instrukcija pateikta saugos duomenų lape.

Fasavimas ir laikymas:

Fasuojamas į įvairios talpos polimerinę tarą. Laikomas sausose, švariose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių patalpose.

Tinkamumo naudoti laikas – 24 mėn. nuo pagaminimo datos.

